

# OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU KORYTARZA DOLNEGO W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA W OSTROWI MAZ.

**1. POSADZKI** – płytki z gresu naturalnego o wymiarach 40x40x12mm NOWA GALA kolekcja QUARZITE

- płytka podstawowa – QUARZITE QZ01
- wstawki 5x40cm - QUARZITE QZ014

Układ płytek w/g rysunku „Rzut parteru – posadzki” i „Holl główny”

Fugi szerokości 0,5cm w kolorze szarym.

Cokół wysokości 8cm z płytek QUARZITE QZ01

**2. SCHODY W CZĘŚCI CENTRALNEJ** - z płytek kamiennych granitowych grubości 4cm. Stopnie, podstopnice i cokół przy ścianach z granitu „ROSA PORINO”. Stopnie przy krawędziach winny mieć piaskowane elementy (paski) szerokości 3cm.

Spocznik międzypiętrowy – wypełnienie z płyt granitowych „BALMORAL” z elementami piaskowanymi szerokości 3cm. Wszystkie krawędzie widoczne płyt (krawędzie zewnętrzne) winny być zakończone tzn. „FAZKĄ” około 0,5cm.

**3. ŚCIANY** – do wysokości 2,30m od poziomu posadzki nałożyć powłokę dyspersyjną „SIGMULTO STUCCO” w kolorze ST20. Płytki między filarami i hollu głównego – SIGMULTO STUCCO w kolorze ST17.

Filary Podporowe w hollu głównym i korytarzu - SIGMULTO STUCCO w kolorze ST32

## **UWAGA!**

**KOLORYSTYKA ŚCIAN I FILARÓW WYMAGA ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ INWESTORA PO WYKONANIU PRÓB WSKAZANYCH MATERIAŁÓW NA ŚCIANACH. PRÓBKI O WYMIARACH 1,0x1,0M.**

**4. BALUSTRADY** - istniejące poręcze i balustrady klatek schodowych podlegają demontażowi na czas wykonywania okładzin . Istniejące poręcze drewniane podlegają pracom naprawczym ( oczyszczenie , naprawy uszkodzeń szpachlą do drewna i dwukrotnemu lakierowaniu lakierem chemicznym ) , balustrady metalowe – oczyszczeniu z istniejącej farby, zabezpieczeniu podkładem i malowaniu farbą olejną w kolorze grafitowym .

**5. STOLARKA DRZWIOWA** – drewniana z drewna litego, klejonego o wymiarach i kształcie w/g rysunków. Kolor stolarki – biały.